

Leistungsverzeichnis

Stopprinne Fa. Volkmann & Rossbach

Auftraggeber:



Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

1. AMPHIBIENSCHUTZ

1. 1. Stopprinne

1. 1. 1.	1,000	St
----------	-------	----	-------	-------

Stopprinne herstellen

Stopprinne als Querrinne an Waldwegen,
Zufahrten, etc. liefern und einbauen:

Technische Beschreibung:

Beton: C35/45, XC4, XD1, XF 3, XA2 gemäß DIN 206-1

DIN 1045-2 und ZTV-Ing

Brückenklasse: 60, DIN 1072

lichte Maße(b/h/l): 0,58 / 0,41 / 1,00 o. 2,00

Gewicht: ca. 1,42 to/ 2,00 m Stck.

Stahlgitterrost:

Korrosionsschutz : stückfeuerverzinkt

nach DIN EN ISO 1461

bestehend aus Speziallaschen verbunden mit Längsträgern

mit Queraussteifung, Einfallweite=65mm,

verschiebesicher in U-Profile bzw. Winkel aufgelegt,

zusätzliches U-Profil auf Anwanderseite,

dadurch schließt der Straßenbelag links und rechts

direkt an den Gitterrost an.

Es ist nicht zulässig und gilt nicht als gleichwertig,

den Betonkorpus einer Stopprinne im Fahrbahnbereich

mit Fahrzeugen zu überfahren bzw. zu berühren.

Die Baugrube muss den Vorgaben der DIN 1072 entsprechen

und wird in einer gesonderten Position ausgeschrieben.

Amphibienstopprinne auf Sauberkeitsschicht

fachgerecht versetzen

HERSTELLERHINWEIS :

Fa. VOLKMANN & ROSSBACH GmbH & Co. KG,

Hohe Str. 11 - 19,

56401 Montabaur, Tel.: 02602 135-0,

oder gleichwertig.

Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Summe 1. 1	Stopprinne
-------------------	------------	-------	-------

Summe 1	AMPHIBIENSCHUTZ
----------------	-----------------	-------	-------

LV Summe netto:

USt:

LV Summe brutto:

Pauschalsumme:



Zusammenstellung

Ordnungszahl (LV-Bereich)	Bezeichnung	Summe in EUR
1	AMPHIBIENSCHUTZ
1. 1	Stopprinne



Zusammenstellung

Ordnungszahl (LV-Bereich)	Bezeichnung	Summe in EUR
1	AMPHIBIENSCHUTZ
	LV Summe netto:
	USt:
	LV Summe brutto:
	Pauschalsumme: