

Angebotsabgabe

LIGNUM-RAIL® Stahl-Holz-Schutzeinrichtung
07.03.2008



Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
--------------	-------	---------	---------------------------	--------------------------

1.		LIGNUM-RAIL®		
----	--	---------------------	--	--

1.1.		LIGNUM-RAIL® Stahl-Holz-Schutzeinrichtung herstellen		
------	--	--	--	--

Erforderliche Erdarbeiten ausführen, die die Pfosten umgebende Fläche wiederherstellen, überschüssiges Material nach Angaben des AG im Baustellenbereich einbauen.

Abgerechnet wird die Länge zwischen den Pfostenachsen.
Stahl-Holz-Schutzeinrichtung: LIGNUM - RAIL®.

Aufhaltestufe: >= N2.

Anprallheftigkeitsstufe: A.

Wirkungsbereich: W4.

Holm: Rundholz Ø 180 mm, Länge 1.990 mm, innen durch ein durchgehendes Flacheisen, Länge 1.990 mm, verstärkt.

Pfosten: C-100, Länge 2.000 mm.

Pfostenabstand: 2,00 m.

Pfostenverkleidung: Rundholz Ø 160 mm, Höhe = 700 mm.

Alle Holzteile kesseldruckimprägniert nach DIN 68800.

Pfosten in Bodenklasse 3-5 rammen.

Mindestaufstelllänge = L1

HERSTELLERHINWEIS:

Fa. VOLKMANN & ROSSBACH GmbH & Co.KG,

Hohe Str. 9-17,

56401 Montabaur, Tel.: 02602 135-0,

oder gleichwertig.

Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk

	1,000	m		
--	-------	---	--	--



Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
--------------	-------	---------	---------------------------	--------------------------

1.2. LIGNUM-RAIL® Stahl-Holz-Schutzeinrichtung herstellen

Erforderliche Erdarbeiten ausführen, die die Pfosten umgebende Fläche wiederherstellen, überschüssiges Material nach Angaben des AG im Baustellenbereich einbauen.

Abgerechnet wird die Länge zwischen den Pfostenachsen.
Stahl-Holz-Schutzeinrichtung: LIGNUM - RAIL®.
Aufhaltestufe: >= N2.
Anprallheftigkeitsstufe: A.
Wirkungsbereich: W6.
Holm: 2 x Rundholz Ø 180 mm, Länge je 1.990 mm, innen durch ein durchgehendes Flacheisen, Länge 3.990 mm, verstärkt.
Pfosten: C-100, Länge 2.000 mm.
Pfostenabstand: 4,00 m.
Pfostenverkleidung: Rundholz Ø 160 mm, H = 700 mm.
Alle Holzteile kesseldruckimprägniert nach DIN 68800.
Pfosten in Bodenklasse 3-5 rammen.
Mindestaufstelllänge = L1

HERSTELLERHINWEIS:

Fa. VOLKMANN & ROSSBACH GmbH & Co.KG,
Hohe Str. 9-17,
56401 Montabaur, Tel.: 02602 135-0,
oder gleichwertig.

Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk

1,000 m

1.3. LIGNUM-RAIL® Absenkung für Stahl-Holz-Schutzeinrichtung

Absenkung für Stahl-Holz-Schutzeinrichtung LIGNUM-RAIL® herstellen, überschüssiges Material nach Angaben des AG im Baustellenbereich einbauen.
Länge der Absenkung: 4 m.
Pfosten in Bodenklasse 3-5 rammen.

HERSTELLERHINWEIS:

Fa. VOLKMANN & ROSSBACH GmbH & Co.KG,
Hohe Str. 9-17,
56401 Montabaur, Tel.: 02602 135-0,
oder gleichwertig.

Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk

1,000 Stk

Projektbezeichnung

Seite: 4
Datum: 07.03.2008



Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
---------------------	--------------	----------------	-----------------------------------	----------------------------------

Summe 1

LIGNUM-RAIL®

LV Summe Netto:

USt:

%

LV Summe brutto:



Zusammenstellung

Ordnungszahl (LV-Bereich)	Bezeichnung	Endsumme in [EUR]
1	LIGNUM-RAIL®	

LV Summe Netto:

USt:

%

LV Summe brutto:
