

## **VARIO-GUARD-Stahlschutzwand**

für den temporären Einsatz  
Muster-Ausschreibungstext

1. ...m Transportable Schutzeinrichtung zur Trennung von Richtungsfahrstreifen in Überleitungen und Verschwenkungen oder zur Absicherung von Arbeitsbereichen, z.B. VARIO-GUARD oder gleichwertiges System, zum Einsatzort transportieren und montieren, nach Beendigung der Bauzeit demontieren und abtransportieren.

Die angebotene Schutzeinrichtung muß folgende Kriterien erfüllen bzw. nachweisen:

Abmessungen:

- Systemhöhe mind. 80 cm
- System-Kopfbreite max. 20 cm
- System-Fußbreite max. 70 cm
- Planungsbreite max. 40 cm (gem. TL – Transp. Schutzeinrichtungen)

Ausstattung:

- beidseitige Kopreflektoren, geprüft nach TL-Leitelemente, Montageabstand max. 1,33 m
- beidseitige Sockelreflektoren, geprüft nach TL-Leitelemente, Montageabstand max. 1,33 m
- bei Bedarf Aufsatzbaken 500x125, rot/weiss, Folie II, beids. rechtsw. o. eins.links., Montageabstand 50 m
- Wasserdurchlauföffnungen, Abstand max. 4,0 m

Anforderungen nach DIN EN 1317-2:

- Aufhaltstufe T 3 mit Wirkungsbereich  $\leq$  W 4 und ASI  $\leq$  1,4
- Zusätzlicher Nachweis der Aufhaltstufe H 1 mit Wirkungsbereich  $\leq$  W 6 und ASI  $\leq$  1,4

Die entsprechenden Nachweise für die Abmessungen (Systemzeichnungen), Prüfungen der Reflektoren und Aufhaltstufen sind mit den Angebotsunterlagen einzureichen.  
Fehlende oder unvollständige Unterlagen können zum Ausschluß führen.

2. ...mTg Transportable Schutzeinrichtung der Pos. 1 für die Dauer der Einsatzzeit vorhalten und unterhalten.

Abgerechnet wird die tatsächlich eingebaute Menge (m) multipliziert mit der Einsatzzeit (Tg).

Beginn: Tag des betriebsfertigen Aufbaues

Ende: Tag des Abbaubeginnes