

Angebotsaufforderung

Vario Guard Stahlschutzwand

15.03.2007

Auftraggeber:



| Ordnungszahl | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR |
|--------------|-------|---------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-------|---------|-------------------------|------------------------|

1. **Vario Guard**

1.1. Vario-Guard Stahlschutzwand

Mobile Stahlschutzwand H2 liefern und montieren.
Material: Stahl, verzinkt nach DIN EN 1461.
Gewicht: <= 100 kg/m
Abmessungen: Bl.<= 4,0 m, H= 0,90 m, B <= 0,70 m
Planungsbreite: 0,40 m (gem. TL-Transportable
Schutzeinrichtungen).
Entwässerung: Regenwasser muss ganzflächig unter dem
System abfließen können. Jedes Element muss im
Standflächenbereich mindestens eine Öffnung, Breite >= 120mm, aufweisen.
Nachtsichtbarkeit: Reflektoren, gelb, Rückstrahlwerte
gem. TL-Leitelemente. Die Reflektoren sind im oberen
Seitenwandbereich im Abstand von 1,33 m zu montieren.

mobile Systeme, die verankert werden müssen, sind
nicht gleichwertig.
mobile Systeme müssen den Nachweis eines höheren
Rückhaltevermögens durch Aufhaltestufe H 2 gem. DIN
1317-2, und zusätzlicher Nachweis der Aufhaltestufe H
1 / <= W 6 erbringen.
(TB01)

HERSTELLERHINWEIS:
Fa. VOLKMANN & ROSSBACH GmbH & Co. KG,
Hohe Str. 11 - 19,
56401 Montabaur, Tel.: 02602 135-0,
oder gleichwertig.
Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

1,000 m

.....



| Ordnungszahl | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR |
|--------------|-------|---------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-------|---------|-------------------------|------------------------|

1.2. Vario Guard Anfang- Endelement

Stahlschutzwand wie in Pos. 1 beschrieben, jedoch Ausbildung als Anfangs- oder Endelement, Bl. 4,0 m, gem. Zeichnung-Nr. 120.30 bzw. 120.31; komplette Konstruktion liefern und montieren, inkl. Verankerung im Untergrund, wahlweise mit Hülse/Steckpfosten oder als Vernagelung.

HERSTELLERHINWEIS:
 Fa. VOLKMANN & ROSSBACH GmbH & Co. KG,
 Hohe Str. 11 - 19,
 56401 Montabaur, Tel.: 02602 135-0,
 oder gleichwertig.
 Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

1,000 Stk

1.3. Vario Guard Übergang auf DDSP

Stahlschutzwand wie in Pos. 1 beschrieben, jedoch Ausbildung als Übergangskonstruktion auf DDSP gem. Zeichnung-Nr.VR-100.1. Gesamtlänge 24 m, bestehend aus 4,0 m Absenkelement inkl. 2 Spezialanschlußholme und Verankerung sowie 4,0 m Aufweitung DDSP-PA 1,33 m und 16 m Aufweitung DDSP-PA 2,0 m mit Sonderdistanzstücken.

HERSTELLERHINWEIS:
 Fa. VOLKMANN & ROSSBACH GmbH & Co. KG,
 Hohe Str. 11 - 19,
 56401 Montabaur, Tel.: 02602 135-0,
 oder gleichwertig.
 Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

1,000 Stk

Summe 1 Vario Guard

LV Summe netto:
USt:
LV Summe brutto:



Zusammenstellung

| Ordnungszahl (LV-Bereich) | Bezeichnung | Summe in EUR |
|------------------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Vario Guard | |
| | LV Summe netto: | |
| | USt: | |
| | LV Summe brutto: | |