

Stahl-Holzgeländer-Konstruktion Muster - Ausschreibungstext

1. ... m **Stahl-Holzgeländer-Konstruktion herstellen, Typ Safe-Line mit 1 Knieholm**

Stahl-Holzgeländer-Konstruktion herstellen

Erforderliche Erdarbeiten ausführen, die die Pfosten umgebende Fläche wiederherstellen, überschüssiges Material flächenhaft verteilen.

Abgerechnet wird die Länge zwischen den Pfostenachsen.

Zeichnungsnummer: ko1315-01.

Handlauf: Rundholz Ø120 mm, Kiefer/Tanne, Länge: 2.500 mm.

1 Zwischenholm: Halbholz Ø120 mm, Kiefer/Tanne, Länge: 2.700 mm.

Pfosten C-100, Stahl feuerverzinkt, Länge: 2.300 mm.

Pfostenabstand: 2,50 m.

Pfosten in Bodenklasse 3-5 rammen bzw. HB1.

Gesamthöhe: 1,30 m.

Herstellerhinweis:

Fa. VOLKMANN & ROSSBACH GmbH,

Hohe Str. 9 – 17,

56410 Montabaur, Tel.: 02602 135-0

und weitere

EURO/m

2. ... St. Absenkung für Stahl-Holzgeländer-Konstruktion herstellen

Absenkung für Stahl-Holzgeländer-Konstruktion herstellen Erforderliche Erdarbeiten ausführen, die die Pfosten umgebende Fläche wiederherstellen, überschüssiges Material flächenhaft verteilen.

Zeichnungsnummer: ko1316-01.

Handlauf: Rundholz Ø120 mm, Länge: 2.500 mm.

Absenkung ohne Zwischenholm.

Pfosten in Bodenklasse 3-5 rammen bzw. HB1.

Pfosten C-100, Stahl feuerverzinkt.

Baulänge: ca. 2,50 m.

Herstellerhinweis:

Fa. VOLKMANN & ROSSBACH GmbH,

Hohe Str. 9 – 17,

56410 Montabaur, Tel.: 02602 135-0

und weitere

EURO/St.